CENNIK
INSTRUKCJA MONTAŻU
PODSUFITKA DACHOWA STALOWA

Cennik detaliczny ważny od 04.01.2021

Budmat.

INFORMACJE O PRODUKCIE

PODSUFITKA DACHOWA STALOWA

Podsufitka metalowa BUDMAT przeznaczona jest do wykonywania estetycznego i trwałego wykończenia pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, magazynowych, inwestycyjnych.

Jest to rozwiązanie systemowe pozwalające na pełną zabudowę wystającej spodniej części dachu, zapewniając kompleksowość wykończenia budynku i estetyczny wygląd.

Metalowa podsufitka BUDMAT wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej posiada wszystkie zalety produktów dachowych wykonanych z blachy:

- trwałość,
- odpowiednią sztywność,
- estetyczny wygląd.

Podsufitka metalowa nie odkształca się pod wpływem warunków atmosferycznych i nie traci walorów estetycznych.

Nowatorski kształt wraz z drewnopodobną powłoką i embosowaną strukturą, zapewniają piękny wygląd tradycyjnego drewnianego wykończenia dachu. Dodatkowo dzięki zastosowanej perforacji podsufitka umożliwia wentylację przestrzeni podokapowej i kalenicowej.

Podsufitka metalowa BUDMAT nie wymaga okresowej konserwacji. Jest doskonale zabezpieczona przed korozją.

ELEMENTY SYSTEMU I KOLORYSTYKA

Podsufitka dachowa stalowa
Panel podstawowy (pełny)

Dane techniczne

Szerokość efektywna panelu: 506 mm
Powierzchnia efektywna panelu: 1,518 m²
Wysokość: 9 mm
Długość arkusza: 3 m
Grubość blachy: 0,5 mm

Kolorystyka

Występuje w kolorystyce wzorowanej na odcieniach naturalnego drewna bądź kolorystyce, którą dopasowuje się do systemu rynnowego.

Podsufitka dachowa stalowa
Panel wentylacyjny (perforowany)

Tradycyjna

- Poliester Połysk ~RAL 8017 Brąz
- Poliester Połysk ~RAL 7016 Antracyt
- Poliester Mat ~RAL 8017 Brąz
- Poliester Mat ~RAL 7024 Grafit
- GreenCoat X-MATT kolor 384 Brąz
- GreenCoat X-MATT kolor 455 Grafit

Drewnopodobna

- Antyczny Dąb
- Orzech
- Złoty Dąb
- **Nowość!** Dąb bielony

Panel pełny

Panel perforowany

Listwa J

Listwa L

Podsufitka stalowa pełna

Tradycyjna

Drewnopodobna

Podsufitka stalowa perforowana

Tradycyjna

Drewnopodobna

Standardowa długość panelu: 3 m Powierzchnia krycia panelu: 1,518 m² Ilość w opakowaniu: 20 sztuk

			Cena za 1 m² krycia		Cena za 1 m² całkowity		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę	
	Rodzaj powłoki	Nazwa koloru	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]
Tradycyjna	Poliester połysk	~RAL 8017 Brąz [1]	39,60	**48,71**	36,70	**45,14**	20,04	**24,65**	60,12	**73,95**
		~RAL 7016 Antracyt [1]								
	Poliester Mat 35 um	~RAL 8017 Brąz [1]	41,10	**50,55**	38,10	**46,86**	20,80	**25,58**	62,48	**76,75**
		~RAL 7024 Grafit [1]								
	GreenCoat X-MATT	384 Brąz [1]	52,80	**64,94**	48,93	**60,18**	26,72	**32,86**	80,16	**98,60**
		455 Grafit [1]								
Drewnopodobna	Drewnopodobny	Złoty Dąb	45,00	**55,35**	41,70	**51,29**	22,77	**28,00**	68,31	**84,02**
		Orzech								
		Antyczny Dąb [2]								
		Dąb bielony [2]								

[1] Inne kolory z palety Budmat dostępne za dopłatą 20% ceny.
[2] Dostępne do wyczerpania zapasów.

Listwa typu J

Tradycyjna

Drewnopodobna

Listwa typu L

Tradycyjna

Drewnopodobna

Standardowa długość listwy: 2 m

			Listwa typu J				Listwa typu L			
			Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę		Cena za 1 mb		Cena za 1 sztukę	
	Rodzaj powłoki	Nazwa koloru	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]	Netto [PLN]	Brutto [PLN]
Tradycyjna	Poliester połysk	~RAL 8017 Brąz [1]	4,65	**5,72**	9,30	**11,44**	2,40	**2,95**	4,80	**5,90**
		~RAL 7016 Antracyt [1]								
	Poliester Mat 35 um	~RAL 8017 Brąz [1]	4,80	**5,90**	9,60	**11,80**	2,50	**3,07**	5,00	**6,15**
		~RAL 7024 Grafit [1]								
	GreenCoat X-MATT	384 Brąz [1]	6,20	**7,63**	12,40	**15,26**	3,20	**3,94**	6,40	**7,87**
		455 Grafit [1]								
Drewnopodobna	Drewnopodobny	Złoty Dąb	5,25	**6,46**	10,50	**12,92**	2,75	**3,38**	5,50	**6,76**
		Orzech								
		Antyczny Dąb [2]								
		Dąb bielony [2]								

[1] Inne kolory z palety Budmat dostępne za dopłatą 20% ceny.
[2] Dostępne do wyczerpania zapasów.

INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI DACHOWEJ BUDMAT

① Podsufitkę montujemy do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych i zaimpregnowanych łat o przekroju minimum 25x40 mm. Łaty należy wypoziomować. Maksymalny rozstaw łat nie powinien przekraczać 60 cm. W przypadku wysunięcia okapu powyżej 60 cm należy wykonać dodatkowe użebrowania. Przykładowe rozwiązania pokazano na poniższych rysunkach.

wysunięcie okapu < 60 cm

Uwagi ogólne

Podsufitkę dachową należy zamontować w sposób umożliwiający prawidłową pracę całej konstrukcji, uwzględniając ruchy termiczne zastosowanych paneli, które spowodowane są zmianami temperatury i właściwościami użytych materiałów.

Podsufitkę dachową montujemy do wcześniej przygotowanej konstrukcji za pomocą nierdzewnych lub zabezpieczonych przed korozją wkrętów o długości min. 20 mm i średnicy łba min. 8 mm. Wkręty należy wkręcać prostopadle w środek otworów montażowych zostawiając ok. 1 mm luzu (w celu umożliwienia kompensacji termicznych zmian długości).

W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji dachu i przestrzeni okapowej stosujemy panele wentylacyjne (z perforacją).

wysunięcie okapu > 60 cm

② Sposób montażu paneli podsufitki zależy od wykonania obróbki blacharskiej deski czołowej. Na poniższych rysunkach pokazano przykładowe rozwiązania. Zaleca się aby panele montować poprzez wsunięcie jednej strony w listwę typu J lub gniazdo w obróbce deski czołowej, natomiast drugą stronę panela przykręcamy bezpośrednio do łaty. Krawędź paneli maskujemy listwą typu L.

Uwagi ogólne

Zaleca się układać panele podsufitki dachowej BUDMAT poprzecznie do okapu.

W zależności od indywidualnych upodobań estetycznych inwestora podsufitkę można montować w płaszczyźnie poziomej lub skośnej, zgodnej z kątem nachylenia połaci dachowej. Nie ma to wpływu na pracę podsufitki i jej własności mechaniczne.

Listwę typu J montujemy po obrysie ściany budynku mocując do łat drewnianych co 50 cm za pomocą wkrętów.

③ Panele łączymy ze sobą poprzez wsunięcie krawędzi montowanego panelu w zagłębienie panelu poprzedzającego.

④ Montaż podsufitki w narożach okapu można wykonać w układzie prostopadłym lub skośnym.

Uwagi dotyczące cięcia

Do przecinania podbitki metalowej można stosować:
- nożyce ręczne,
- wyrzynarki z brzeszczotem do metalu,
- piły szablaste z brzeszczotem do metalu,
- pilarki z tarczą do metalu.

Uwagi ogólne

Na styku dwóch paneli o prostopadłych kierunkach przetłoczeń stosujemy dwie listwy typu J.

połączenie prostopadłe

połączenie skośne

Budmat.

PRODUCENT

BUDMAT® Bogdan Więcek
09-407 Płock
ul. Otolińska 25
+48 502 197 197
info@budmat.com
budmat.com

04.01.2021